



Speciály



27. Husky FB 35.60 s protiskluzovou hliníkovou podlahou speciál



28. Husky FB 18.35 speciál



29. Husky FB 25.35 se shrnovací plachtou



31. Husky KA FB 15.28 hliníková skříň s klapkou a nájezdovou rampou



30. Skříňový prodejní stánek



32. Prezentační stánek



vezeko®

PŘÍVĚSY HUSKY

Jsou jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy, pro které je charakteristické **unikátní hydraulické sklápění na nápravách. Protočením náprav** dosedne zadní část ložné plochy na zem. Nakloněná ložná plocha svírá se zemí **velmi malý nájezdový úhel**, což umožňuje snadné najetí přepravované techniky. Po zajištění nákladu se ložná plocha zvedne zpět do provozní polohy pumpováním ruční hydraulické pumpy nebo pomocí hydraulického elektro-čerpadla. Přívěsy je možné použít pro přepravu komunální techniky, čtyřkolek, sněžných skútrů, zahradní techniky, atd.




	Ložná plocha A x B (mm)	Celková hmotnost (kg)
Husky F 08.25	2500 x 1250	300 - 750 kg
Husky F 10.25		400 - 1000 kg
Husky FB 08.28	2720 x 1630	300 - 750 kg
Husky FB 13.28		400 - 1300 kg
Husky FB 15.28		1000 - 1500 kg
Husky FB 18.28		1500 - 1800 kg
Husky FB 27.35	3480 x 1630	1500 - 2700 kg
Husky FB 30.35		2500 - 3000 kg
Husky FB 35.35		3000 - 3500 kg
Husky Smart FB 13.30	3020 x 1720	1000 - 1300 kg
Husky Smart FB 15.30		1300 - 1500 kg
Husky Car FB 15.35	3500 x 1800	1000 - 1500 kg
Husky Car FB 20.39	3940 x 1940	1500 - 2000 kg
Husky Car FB 27.39		2000 - 2700 kg
Skříňové přívěsy		
Husky Aero FB 13.30	3000 x 1510 x 1810	1000 - 1300 kg
Husky Aero FB 15.30		1300 - 1500 kg
Husky KA FB 15.35	3500 x 1630 x 1900	1300 - 1500 kg
Husky KA FB 27.35		2000 - 2700 kg


Základní výbava valníku:

1. Robustní svařovaný rám, žárově zinkovaný
2. Voděodolná protiskluzová překližková podlaha
3. Torzně odpružené nápravy a brzdový systém AL-KO
4. Hydraulický systém spuštění ložné plochy s manuální pumpou
5. Hliníkové eloxované bočnice 100 mm nebo plechový reling s prolisy 100 mm
6. Uzamykatelná schránka na příslušenství
7. Poloautomatický zajišťovací systém
8. Kotvící oka VEZEKO s pogumováním zajišťující tichý provoz
9. Elektroinstalace Jokon 12 V
10. Plechové kryty zadních skupinových světel chránící světlo před poškozením
11. Opěrné kolečko (u brzděných přívěsů)
12. Plastové zakládací klíny
13. Příprava na tlumiče
14. COC protokol

750 - 1800 kg



2000 - 3500 kg



Standardní provedení



1. Husky F 08.25 s plechovým relingem 100 mm s prolisy



2. Husky FB 25.35 s AL bočnicí 100 mm - eloxovaná

Příplatková výbava



15. Husky FB 18.28 s hliníkovými bočnicemi 350 mm



16. Husky KA FB 15.28 hliníková skříň se sešikmeným čelem



3. Husky FB 15.28 s AL bočnicí 100 mm - lakovaná



4. Husky Aero FB 13.30



17. Plachta s konstrukcí



5. Husky FB 25.35 s plechovým relingem 100 mm s prolisy

6. Husky KA FB 25.35 s dvoukřídlými dveřmi a rampou

7. Pogumované upínací oko v rámu



10. Vnější upínací oko na rámu

8. Poloautomatický zajišťovací systém



9. Plechové kryty světel



11. Výklopný nosič SPZ



18. Upínací oko v podlaze



19. Husky FB 13.28 s relingem a rampou



20. Odnímatelná bočnicová nástavba



21. Manuální naviják AL-KO u brzděných přívěsů




22. Nízká najížděcí rampa



23. Vysoká najížděcí rampa/zadní čelo



12. Vyztužené nájezdové zakončení rámu



13. Praktické uložení páky ruční pumpy



14. Manuální hydraulická pumpa a uzamykatelná schránka na příslušenství



24. Hydraulický elektro-agregát s baterií a nouzovou ruční pumpou



25. Vodotěsný spínač ovládání elektro-čerpadla na vnější straně schránky



26. Tlumiče na 130 km rychlost



Způsoby použití

